

Průmyslová lakovací technika

Vzduchové pistole PRO Xs2, PRO Xs3 a PRO Xs4

Řada ručních vzduchových elektrostatických pistolí. Ergonomicky propracovaný design a vysoká kvalita použitých materiálů umožňuje dlouhodobou efektivní práci a minimální nároky na údržbu. K typickým oblastem použití patří všeobecné strojírenství, automobilový průmysl, lakování nákladních a zemědělských vozidel, letecký a nábytkářský průmysl, lakování malých a tvarově členitých dílů.



PRO Xs2

Profesionální pistole pro nejkvalitnější finální povrchové úpravy v cenové relaci, kterou by jste v této kategorii vůbec neočekávali. Jednoduchá a rychlá instalace šetří čas i peníze, bez elektrických kabelů, sítě a přídavných zařízení.

Výhody:

- velikost a hmotnost plně srovnatelná s klasickou ruční vzduchovou pistolí
- vzduchová turbína (patentovaná konstrukce výroby elektrostatického náboje)
- pružná elektroda
- propracovaný design a vynikající ergonomie držení
- vysoká kvalitu výsledného nástřiku
- rovnoměrný paprsek bez pulsací
- integrovaný vzduchový a materiálový přívod do pistole
- tlakový přívod materiálu
- malý počet náhradních dílů

Základní typy:

Typ	Max. tlak materiálu	Max. tlak vstupního vzduchu	Max. výstupové natětí	Doporučená resistivita (odpor) barvy	Max. teplota barvy	Vstupní šroubení - vzduch	Vstupní šroubení - Hmot barva	Hmot
PRO Xs 2	7 bar	7 bar	power point design	7 - 150 megohm - cm	48,8 st.C.	1/4 NPT	3/8 NPT	667

Vzduchová pistole PRO Xs2

244 399 - pistole s tryskovou soustavou 1,5mm, vzduchovou hubicí 197 477. Základní vzduchovou antistatickou hadici nutno objednat zvlášť.

PRO Xs3

Profesionální pistole pro nejkvalitnější finální povrchové úpravy a maximální úspory barev. Jednoduchá a rychlá instalace šetřící čas i peníze, bez elektrických kabelů, sítě a přídatných zařízení.

Výhody:

- optimální velikost a hmotnost
- vzduchová turbína (patentovaná konstrukce výroby elektrostatického náboje)
- základní varianta s indikací zapnutí elektrostatiky
- smart displej (graficky výstup aktuální hodnoty napětí)
- pružná elektroda
- propracovaný design a vynikající ergonomie držení
- vysoká kvalitu výsledného nástřiku
- rovnoměrný paprsek bez pulsací
- integrovaný vzduchový a materiálový přívod do pistole
- tlakový přívod materiálu
- malý počet náhradních dílů

Základní typy:

Typ	Max. tlak materiálu	Max. tlak vstupního vzduchu	Max. výstupové natětí	Doporučená resistivita (odpor) barvy	Max. teplota barvy	Vstupní šroubení - vzduch	Vstupní šroubení - barva	Hmot
PRO Xs 3	7 bar	7 bar	60 kV	7 - nekonečno megohm -cm	48,8 st.C.	1/4 NPT	3/8 NPT	711

Vzduchová pistole PRO Xs3

244 400 - pistole s tryskovou soustavou 1,5mm, vzduchovou hubicí 197 477. Základní vzduchovou antistatickou hadici nutno objednat zvlášť.

Vzduchová pistole PRO Xs3 Smart pro standardní barvy

244 579 - pistole s tryskovou soustavou 1,5mm, vzduchovou hubicí 197 477, včetně smart displeje. Základní vzduchovou antistatickou hadici nutno objednat zvlášť.

Vzduchová pistole PRO Xs3 pro vodouředitelné barvy

244 581 - pistole s tryskovou soustavou 1,5mm, vzduchovou hubicí 197 477. Základní vzduchovou antistatickou a materiálovou hadici nutno objednat zvlášť.

PRO Xs4

Profesionální vzduchová pistole pro nejkvalitnější finální povrchové úpravy a výrazné úspory barev, velmi vyvážený poměr výbava / cena, nejvyšší míra komfortu pro dlouhodobou práci. Jednoduchá a rychlá instalace šetřící čas i peníze, bez elektrických kabelů, sítě a přídatných zařízení.

Výhody:

- optimální velikost a hmotnost
- vzduchová turbína (patentovaná konstrukce výroby elektrostatického náboje)
- základní varianta s indikací zapnutí elektrostatiky
- smart displej (graficky výstup aktuální hodnoty napětí)

- pružná elektroda
- propracovaný design a vynikající ergonomie držení
- vysoká kvalitu výsledného nástřiku
- rovnoměrný paprsek bez pulsací
- integrovaný vzduchový a materiálový přívod do pistole
- tlakový přívod materiálu
- malý počet náhradních dílů

Základní typy


Typ	Max. tlak materiálu	Max. tlak vstupního vzduchu	Max. výstupové natětí	Doporučená resistivita (odpor) barvy	Max. teplota barvy	Vstupní šroubení - vzduch	Vstupní šroubení - barva	Hmotnost
PRO Xs 4	7 bar	7 bar	85 kV	7 - nekonečno megohm - cm	48,8 st.C.	1/4 NPT	3/8 NPT	78g

Vzduchová pistole PRO Xs4

244 401 - pistole s tryskovou soustavou 1,5mm, vzduchovou hubicí 197 477. Základní vzduchovou antistatickou hadici nutno objednat zvlášť.

Vzduchová pistole PRO Xs4 Smart

244 580 - pistole s tryskovou soustavou 1,5mm, vzduchovou hubicí 197 477, včetně smart displeje. Základní vzduchovou antistatickou hadici nutno objednat zvlášť.

[Prospekt \(300 542 E\)](#) - anglicky ve formátu  .pdf