

# ULTRA® MAX II Premium

Volba profesionálů pro produktivní airless aplikace barev



www.graco.be

Plnicí ventil HD  
(extra odolný)

Vylepšený  
ovládací panel

## HLAVNÍ VÝHODY

- První volba pro profesionální malíře a natěrače snadné použití, údržba, transport i servis
- Umožňuje aplikaci většiny stavebních a průmyslových barev
- Špičková průmyslová technologie

## MATERIÁLY

Akryláty - Základové barvy - Emulze - Vodouředitelné barvy - Rozpouštědlové barvy

Professional Airless Applications

ULTRA® MAX II 695 Premium - ULTRA® MAX II 795 Premium - ULTRA® MAX II 1095 Premium





# ULTRA® MAX II

Řada Premium

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Pistole

- 288475 Pistole Contractor™ s tryskou RAC X™ 517, držákem RAC X a 2 filtry
- 288425 Pistole Contractor™, 4 prstá, držák RAC X a tryska 517
- 288477 Pistole Contractor™ s držákem RAC 5™, bez trysek

### Pistolové filtry Easy Out™

- 287032 Pistolový filtr PRO Easy Out™, 60 mesh x 1
- 287033 Pistolový filtr PRO Easy Out™, 100 mesh x 1
- 287034 Sada 287034: Sítko 60 + 100 mesh (po jednom od každého typu)

### Hlavní filtry Easy Out™

- 244071 30 mesh šedý
- 244067 60 mesh černý
- 244068 100 mesh, modrý
- 244069 200 mesh, červený

### Hadice BlueMax™ II

- 240794 1/4" x 15 m
- 241272 1/4" x 20 m
- 223771 1/4" x 30 m
- 240797 3/8" x 15 m
- 241275 3/8" x 30 m

### Pružné koncové hadice (230 barů)

- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238959 3/16" x 1,4 m
- 238359 3/16" x 1,8 m

### Sada Ultra® Max II

- 288491 Pistole Contractor™, hadice 1/4" x 15m, koncová pružná hadice (bič) 1/4" x 0,9m Držák RAC X a tryska 621
- 288498 Pistole Contractor™, hadice 1/4" x 15m, koncová pružná hadice (bič) 1/4" x 0,9m Držák RAC 5 a tryska 517

### Čerpadlo 1095 ProConnect

- 287513 kompletní spodní čerpadlo

### Prodlužovací nástavce trysek PRO

- s držákem RAC X
- 287019 25 cm
- 287020 40 cm
- 287021 50 cm
- 287022 75 cm

### Pistole s prodloužením a uzavíracím ventilem CleanShot™

- 287026 90 cm w/ RAC X
- 287027 180 cm w/ RAC X

### Tlakové válečky (kompletní)

- 6880095 30 cm pevný
- 098084 90-180 cm výsuvný
- 098085 45-90 cm výsuvný

### Trysky a držáky

- FFAXXX Zelená tryska RAC X na dokončovací práce
- PAAXXX Modrá tryska RAC X pro produktivní airless profesionální práce
- WA12XX Tryska RAC X Extra široká pro velké plochy
- 246215 Držák RAC X

### Kapaliny

- 206994 Mazivo TSL™ 0,25 l
- 253574 Konzervační Armor™ 1 l




1

Odsroubujte přívod barvy



2

Odjistěte západku, kterou se otevírá přední kryt



3

Vytáhněte kolík. Spodní pumpa je volná.



### Motor a SmartControl™ 2.0

Řídící jednotka stroje řídí velmi výkonný, bezuhlíkový stejnosměrný DC motor.  
- Šetříte energii! Díky systému SmartControl se motor otáčí pouze tehdy, když je zapotřebí zvýšit a dorovnat tlak.  
- Okamžitě nastaví tlak podle velikosti trysky a následně udržuje velmi přesně nastavenou hodnotu tlaku.  
- Na digitálním displeji se zobrazují v postupné pořadí hodnota tlaku, počítadlo množství vystríkaných litrů barvy a kódy chyb: VŠE STISKNUTÍM JEDINEHO TLAČÍTKA.



### WatchDog™

CHRÁNÍ VAŠE ČERPADLO.  
Systém WatchDog vypne čerpadlo neprodleně vždy, když dojde materiál.



### AutoClean™ 2 + výpustný ventil HD pro vysoké zatížení

Nyní plně automatizováno. Připojte pistoli a přepněte výpustný ventil HD do polohy AutoClean. Systém pak obstará zbytek za Vás: zatímco Vy se budete věnovat čištění a úklidu jiných věcí, systém sám vyčistí pistoli, hadici, filtry a zbytek zařízení!

### Čerpadlo Endurance™

Prověřené pístové čerpadlo od společnosti Graco. Systém ručního upevnění sací trubky a materiálového čerpadla Handtight™ bez nutnosti použití nářadí: Vyčistěte ventily snadno a důkladně během několika minut bez použití speciálních nástrojů!

### Filtrační systém Easy Out™



EXKLUZIVNÍ SYSTÉM PŘIPOJENÍ PUMPY  
Odstranění a výměna celé spodní pumpy:  
Při práci - bez použití nářadí - za pár vteřin

## ULTRA® MAX II Premium

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

www.pro-connect.eu

### Objednací čísla:

	Ultra Max II PREMIUM 695	Ultra Max II PREMIUM 795	Ultra Max II PREMIUM 1095 PROCONNECT
pro Evropu - 220V	249663	249666	249667
pro Itálii, Dánsko, Švýcarsko - 220V	249668	249671	249672
pro Velkou Británii - 110 V	249673	249674	249675
Max. velikost trysky: 1 pistole	0,029"	0,031"	0,035"
2 pistole	0,017"	0,021"	0,025"
Průtok - l/min. (gpm)	3,0 (0,75)	3,6 (0,95)	4,1 (1,15)
Max. tlak - bary (PSI)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Hmotnost - kg (lb)	43 (94)	45 (98)	55 (120)
Typ SmartControl™	2,0	2,0	2,0
Typ motoru	DC stejnosměrný bezuhlíkový	DC stejnosměrný bezuhlíkový	DC stejnosměrný bezuhlíkový
Výkon motoru - kW	1,3	1,5	1,65
Příkon generátoru - kW	5	5	5

Zařízení se dodává kompletní, připravené k okamžitému uvedení do provozu!

Standardní dodávané příslušenství: SmartControl™, WatchDog™, AutoClean™, ProConnect™ (pouze u modelu 1095), pistole Contractor™ s držákem Handtight™ RAC X a tryskami PAA517, PAA625 + PAA621, 238358 pružná hadice BlueMax™ II 3/16" x 0,90 m, 240794 hadice BlueMax II 1/4" x 15 m, 238358 pružná hadice BlueMax II 3/16" x 0,90 m, 206994 TSL™ 0,25 l, 197193 univerzální kladívko, 111733 francouzský klíč.